# NetBak Replicator 4.0 Manuel de l'utilisateur Version 1.0



Copyright 2012. QNAP Systems, Inc. All Rights Reserved.

# NetBak Replicator

1.	Avis.			3
2.	Insta	ller le l	ogiciel NetBak Replicator	4
	2.1	Config	guration minimale	4
	2.2	Instal	ler le logiciel	4
3.	Utilisa	ation d	u logiciel NetBak Replicator	8
	3.1	Sauve	egarde instantanée	10
	3.2	Resta	uration instantanée	15
	3.3	Mode	avancé	17
	3.	3.1	Auto-Backup (Sauvegarde automatique)	19
	3.	3.2	Schedule Backup (Sauvegarde programmée)	21
	3.	3.3	Instant Backup (Sauvegarde instantanée)	23
	3.	3.4	Instant Restore (Restauration instantanée)	23
	3.4	Optio	ns	24
	3.5	Tray I	con Management (Gestion de l'icône en zone de notification)	28
	3.6	Exit N	letBak Replicator (Quitter NetBak Replicator)	28
4.	Supp	ort Tec	hnique	29

### 1. Avis

Merci d'avoir choisi des produits QNAP ! Ce manuel de l'utilisateur fournit des instructions détaillées sur l'utilisation du logiciel NetBak Replicator. Veuillez le lire attentivement et commencez à profiter des puissantes fonctions du logiciel NetBak Replicator !

#### Avis réglementaires

Toutes les fonctions, spécifications et autres du produit sont sujets à modifications sans avis préalable. Les informations présentées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

QNAP et le logo QNAP sont des marques de commerce de QNAP Systems, Inc. Toutes les autres marques et les noms de produits mentionnés dans les présentes sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Par ailleurs, les symboles ® ou ™ ne sont pas utilisés dans le texte.

#### **GARANTIE LIMITEE**

QNAP ne fournit aucun remboursement pour ses produits. QNAP ne donne aucune garantie ou représentation, explicite, implicite ou réglementaire, concernant ses produits, et concernant le contenu ou l'utilisation de cette documentation et de tous les logiciels fournis et se dégage en particulier des responsabilités liées à leur qualité, leurs performances et à leur commercialisation ou leur adaptation à des fins particulières. QNAP se réserve les droits de réviser où de mettre à jour ses produits, ses logiciels ou ses documentations sans obligation d'informer qui que ce soit.

Sauvegardez votre système régulièrement pour éviter une éventuelle perte des données. QNAP désavoue toute responsabilité pour toutes les sortes de perte de données ou de récupération.

Si vous devez renvoyer des composants du paquet NAS pour un remboursement ou un entretien, assurez-vous qu'ils sont emballés avec soin pour le transport. Toutes sortes de dommages liés à un emballage inapproprié ne seront pas indemnisées.

# 2. Installer le logiciel NetBak Replicator

#### 2.1 Configuration minimale

- Pentium III ou supérieur
- Windows 7, Vista, XP(SP2), Windows Server 2003(SP1), Windows Server 2008
- 128 Mo de RAM ou plus

#### 2.2 Installer le logiciel

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le logiciel NetBak Replicator.

- 1. Vous pouvez installer le logiciel NetBak Replicator depuis le CD-ROM du produit ou le télécharger à partir du site <u>http://www.qnap.com</u>.
- 2. Sélectionnez une langue. Cliquez sur "OK" pour continuer.

NetBak Replicator 4.0.0.1230						
Please select a language.						
English						
OK Cancel						

3. Lorsque l'assistant d'installation NetBak Replicator s'affiche, cliquez sur "Next" (Suivant).



4. Lisez attentivement l'Accord de licence avant d'installer le logiciel. Acceptez l'accord.



5. Sélectionnez les fonctionnalités à installer puis cliquez sur "Next" (Suivant).

🔞 NetBak Replicator 4.0.0.1230							
Choose Components Choose which features of NetBak Replicator you want to install.							
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.							
Select components to install:	NetBak Replicator (required)     Start Menu Shortcuts     Desktop Shortcuts     Quick Launch Shortcuts						
Space required: 53.4MB							
NetBak Replicator Install System —	< <u>B</u> ack Next	t > Cancel					

 Sélectionnez l'emplacement d'installation puis cliquez sur "Install" (Installer).
 Veuillez noter que le logiciel NetBak Replicator doit être installé sur le disque local de votre ordinateur.

🔞 NetBak Replicator 4.0.0.1230	
Choose Install Location Choose the folder in which to install NetBak Replicator.	6
Setup will install NetBak Replicator in the following folder. To install in a diffe Browse and select another folder. Click Install to start the installation.	erent folder, click
Destination Folder C: \Program Files \QNAP \NetBak	Browse
Space required: 53.4MB Space available: 19.7GB NetBak Replicator Install System	
< Back Install	Cancel

7. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur "Next" (Suivant).

1	NetBak Replicator 4.0.0.1230		
	Installation Complete Setup was completed successfully.		
	Completed		
	Show details		
	stDal, Daaliastan Tastall Custom		
	ebak kepiratur 11 istali 395tem —	< Back Next >	Cancel

8. Choisissez de redémarrer votre ordinateur immédiatement ou de le redémarrer plus tard. Puis cliquez sur "Finish" (Terminer) pour terminer l'installation.

🐞 NetBak Replicator 4.0.0.1230	
	Completing the NetBak Replicator Setup Your computer must be restarted in order to complete the installation of NetBak Replicator. Do you want to reboot now? © Reboot now © I want to manually reboot later
	< Back Finish Cancel

**Remarque :** Si ce n'est pas la première fois que vous installez le logiciel NetBak Replicator sur votre ordinateur, il est fortement recommandé de redémarrer votre ordinateur après la fin de l'installation.

# 3. Utilisation du logiciel NetBak Replicator

Le logiciel NetBak Replicator prend en charge le "Mode simple" (Simple Mode) et le "Advanced Mode" (Mode avancé) pour la sauvegarde et la restauration des données. Pour une configuration simple, vous pouvez sélectionner "Instant Backup" (Sauvegarde instantanée) et "Instant Restore" (Restauration instantanée). Pour utiliser des options avancées telles que la sauvegarde automatique, la sauvegarde programmée et les réglages de filtre, sélectionnez "Advanced Mode" (Mode avancé) ou "Options".



Fonction		Description
	Instant Backup (Sauvegarde instantanée)	Sauvegarder des données vers la destination instantanément.
	Instant Restore (Restauration instantanée)	Restaurer des données vers la destination instantanément.
	Advanced Mode (Mode avancé)	Fonctions avancées de NetBak Replicator telles que la sauvegarde automatique, la sauvegarde programmée et la gestion de NetBak Replicator.
	Options	Le panneau des options contient l'Historique des activités, les Paramètres du filtre, les Options avancées, les paramètres Action une touche*, la Gestion du disque sécurisé*, et l'Initialisation du lecteur*. Le choix Options avancées permet d'accéder au panneau de configuration pour les Paramètres de démarrage, les Paramètres de sauvegarde pour les Fichiers ouverts et les Notifications par e-mail. * Certaines de ces fonctions ne sont disponibles que lorsque des appareils QBack-25S ou QBack-35S de QNAP sont détectés.

#### 3.1 Sauvegarde instantanée

Pour utiliser la sauvegarde instantanée, cliquez sur (Instant Backup) (Sauvegarde instantanée).

#### Source de sauvegarde :

Le logiciel NetBak Replicator prend en charge la sauvegarde de données de disques durs d'ordinateurs, de données de courrier (Outlook\*, Outlook Express, Windows Mail), du dossier Mes documents, du Bureau, des Favoris et de polices de caractères. Sélectionnez les dossiers et fichiers à sauvegarder. Puis cliquez sur "Next" (Suivant).

\*Le logiciel NetBak Replicator peut sauvegarder tous les fichiers de dossiers personnels actifs (fichiers PST) seulement à partir de Microsoft Outlook situé sur les disques de votre ordinateur ou n'importe quel lecteur réseau.

#### Destination de sauvegarde

La destination peut être un disque interne ou externe ou un lecteur réseau partagé. Veuillez noter que le dernier emplacement sélectionné sera affiché.



#### a. Disque local

Sélectionnez la lettre d'un disque local ou d'un disque externe comme destination.

#### b. Emplacement réseau

Sélectionnez "Network Location" (Emplacement réseau) pour spécifier un dossier partagé du NAS de QNAP ou un dossier WebDAV comme destination. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au réseau lorsque vous utilisez cette fonctionnalité.

	Share Folder:
AL-NAS-1 ANASAABB26 ANASBD92AA ANASC4EF38 ANASEE0015 BMW/335	
🗇 Specify NAS IP	
192 . 168 . 0 . 1	
🖱 Specify NAS domain name	
WebDAV URL (example: http://server/share or https://ser	ver/share or https://qnapserver:8081/share)
http://	
FTP URL	
(evaluple, ich // server of ich // server/sugre)	

Fonction	Description		
NAS Server(s) on the	Tous los convours NAS disponibles sur la résolut local serent		
Network	affichás Sálectionnez le serveur NAS et le dossier partagá où		
(Serveur(s) NAS sur le	les données seront sauvegardées		
réseau)	les données seront sauvegardées.		
	Pour spécifier la destination avec l'IP du NAS, sélectionnez cette		
NAS IP	option et entrez l'adresse IP du NAS. Puis cliquez sur		
(IP NAS)	"Enumerate Share" (Partage déclaré) pour afficher les dossiers		
	partagés sur le NAS.		
	Spécifiez un dossier WebDAV comme destination. Entrez le		
WebDAV URL	répertoire du dossier et cliquez sur "OK". Assurez vous d'avoir		
(URL WebDAV)	un accès approprié au dossier. Après avoir cliqué sur "OK", une		
	boîte de dialogue apparaîtra pour vous demander d'entrer le nom		

	d'utilisateur et le mot de passe. Vous pouvez cliquer sur		
	"Advanced" (Avancé) pour configurer les réglages du proxy.		
	Vous pouvez spécifier un dossier FTP comme destination.		
FTP URL	Entrez le répertoire du dossier puis cliquez sur "OK".		
(URL FTP)	Assurez-vous que vous disposez des droits d'accès appropriés au		
	dossier.		
Enumerate Share	Cliquez sur "Enumerate Share" (Partage déclaré) pour visualiser		
(Partage déclaré)	les partages réseau des NAS sélectionnés.		
Refresh	Si votre NAS ne peut être trouvé, cliquez sur "Refresh"		
(Rafraîchir)	(Rafraîchir) pour essayer à nouveau.		

#### c. Autre emplacement

Vous pouvez sélectionner "Other Location" (Autre emplacement) et spécifier l'emplacement d'un dossier partagé.

a second and				
estination:				Browse
ou can enter the had	oun destination in the formation	t helow: \\IP\shar	e (example:	
102 169 1 1\Dublic)	r Drive letter:\folder (evam	nle: E:\mybackun\	2000\feb) Make e	ITA VOU
(192.100.1.1 (Public) (	Drive_letter. (router (example and password to accord	pie. F. (mybackup)	(2009 (IED) Make St	ule you
	arrie ann haccwhinn in arries	is the dackud desi	unation.	
lave the conect user i	and passivora to acces			
nave the conect user i	and password to acces			
have the conect user i	and passiona to acces			

Cliquez sur "Start" (Démarrer) pour sauvegarder les données.

Instant Backup Wizard			ARC K	
Step 2	Please select t	the destination.		
	< B	ack	Start	Cancel

Lorsque la sauvegarde est en cours, sa progression sera affichée.

Copy Progress	
Copy Status:	Copy completed.
Source File:	D:\Turbo Station NAS - Developer Guide.pdf
Destination File:	\\169.254.100.100\Web\ Developer Guide.pdf
File Copy Progress:	1,148,323 / 1,148,323 byte(s), 100 % complete
Total Files:	1 / 1 folder(s), 4 / 4 file(s)
Total Size Transferred:	1,148,364 / 1,148,364 byte(s), 100 % complete
Percentage:	
When backup completes, tur	off this computer.
	Ignore the error and continue
When an error occurs during ba	Ignore and enor and contained

Fonction	Description
When backup is	
finished, turn off this	
computer	Sélectionnez cette entien neur arrêter l'ordinateur
(Lorsque la	automatiquement après la fin de la sauvegarde
sauvegarde est	
terminée, arrêter cet	
ordinateur)	
Action when an error	Lorgulupo orrour supriont durant la sauvogardo, vous pouvoz
occurs	choisir l'une des fonctions ci-dessous :
(Action à	1 Afficher un message d'avertissement
entreprendre	2 Janorer l'erreur et continuer
lorsqu'une erreur se	$\frac{2}{2} = \frac{1}{2} $
produit)	S. Alleter faction.
Details	Visualiser les informations concernant la sauvegarde. Vous
(Détails)	pouvez déplacer la souris au-dessus des journaux pour en
	visualiser les détails.
Pause	Mattre en pouce l'action de couverande
(Pause)	Mettre en pause l'action de sauvegarde.
Finish	Cliquez our "Terminer" (Finish) neur quitter
(Terminer)	Cilquez sui Terminer (Finish) pour quitter.

Lorsque la sauvegarde est terminée, un résumé sera affiché. Cliques sur "OK" puis sur "Finish" (Terminer) pour quitter.

#### 3.2 Restauration instantanée



- 1. Pour restaurer des données avec le logiciel NetBak Replicator, cliquez sur (Instant Restore) (Restauration instantanée).
- Sélectionnez la source de données, l'utilisateur et l'ordinateur, et spécifiez les fichiers ou dossiers à restaurer. Puis cliquez sur "Next" (Suivant). Si la source de données est un dossier réseau partagé ou un disque externe, assurez-vous qu'il est disponible.

Instant Restore Wizard		x
Step 1	ACER (C:)         Please select the user and computer.         Image: select the user and computer.         Image: select the file(s) or folder(s) to restore.         Image: select the file(s) or folder(s) to restore.	
and an internet and a	Refresh	
	<pre>&lt; Back Next &gt; Cancel</pre>	

3. Sélectionnez l'emplacement de restauration et l'action à entreprendre lorsqu'un fichier restauré est différent du fichier d'origine. Cliquez sur "Start" (Démarrer) pour lancer la restauration.

Instant Restore Wizard	-	x
Step 2	Please set the restore location	] []
	Restore all files.       Display a warning dialog.       Restore all files.       Skip this file and continue.       < Back	el

- 4. Lorsque la restauration est terminée, un résumé sera affiché. Cliquez sur "OK" pour continuer.
- 5. Cliquez sur "Details" (Détails) pour visualiser les informations de restauration, ou cliquez sur "Finish" (Terminer) pour quitter.

#### 3.3 Mode avancé

Replicator et sélectionnez

Le logiciel NetBak Replicator fournit des fonctions avancées telles que la sauvegarde automatique, la sauvegarde programmée, les réglages de filtre et les réglages de sauvegarde pour les fichiers ouverts. Pour utiliser le mode avancé, lancez NetBak



(Advanced Mode) (Mode avancé).

NetBak Replicator - Advanced Mode - Press F1 for help			Net	Ba	
Auto-Backup Schedule Backup Sinstant Backup Auto-Backup Source Computer Computer Computer DATA (D:) DATA (D:) QNAPDisk (W:) Simon	<ul> <li>Instant Restore</li> <li>Please select the or</li> <li>OS (C:)</li> <li>Used:</li> <li>Free:</li> <li>Auto-Backup Log</li> </ul>	Options destination. 59,045,658,624 20,969,861,120	▼ Byte(s) Byte(s)	55.0 19.5	GB GB
	Туре	Date	Logs		
	Clear Logs	S Options Status: Stop	Start	Save As Auto-Back	qu

Fonction	Description
Auto-Backup	Exécutor la sauvogardo automatiquo dos donnéos vors la
(Sauvegarde	doctination
automatique)	
Schedule Backup	
(Sauvegarde	Définir des sauvegardes programmées.
programmée)	
Instant Backup	
(Sauvegarde	Sauvegarder des données vers la destination instantanément.
instantanée)	
Instant Restore	
(Restauration	Restaurer des données vers la destination instantanément.
instantanée)	
Options	Configurer les réglages de sauvegarde avancés.

#### 3.3.1 Auto-Backup (Sauvegarde automatique)

Le logiciel NetBak Replicator prend en charge la sauvegarde automatique des disques durs de l'ordinateur, du dossier Mes Documents, du Bureau et des Favoris vers des dispositifs QNAP QBack, des disques locaux ou externes ou des dossiers réseau partagés. Lorsque des fichiers sources sont ajoutés, modifiés ou supprimés, les modifications seront synchronisées avec la destination automatiquement.

**Remarque :** La sauvegarde incrémentielle est utilisée pour cette fonctionnalité. Après la sauvegarde de données initiale, NetBak Replicator copie seulement les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde.

Computer	DATA (D	:) <b>←Dest</b> i	nation-	
BOOK Bernents	Used:	6,354,214,912	Byte(s)	5.92 GB
🗄 🖳 📕 Intel	Free:	235,810,238,464	Byte(s)	219 GB
PerfLogs     Program Files	Auto-Backup Log			
OBackData	Type	Date	Log	
🕂 🔽 🚺 Temp	(1) Information	2011-3-25 17:50:00	Stop Auto-Ba	ckup serv
	(1) Information	2011-3-25 17:49:54	Backup compl	leted. 1 fi
	(1) Information	2011-3-25 17:49:53	Succeeded to	backup
Users Windows RHDSetup Local Disk (D:)	(1) Information	2011-3-25 17:49:51	Start Auto-Ba	ckup ser
Removable Disk (F:)	Clear Logs	Options		Save As
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		stop	Start A	uto-Backup

Fonction	Description
Course	Sélectionnez les fichiers et dossiers pour la sauvegarde
Source	automatique.
	Sélectionnez le disque de destination vers lequel
Dectination	sauvegarder les données. La destination peut être un
Destination	dispositif QNAP QBack, un disque dur local ou externe ou
	un dossier réseau partagé.
Clearlogs	Placer le curseur de la souris au-dessus du journal pour en
(Effacer les journaux)	visualiser les détails. Pour effacer les journaux, cliquez
	sur "Clear Logs" (Effacer les journaux).
	Cliquez sur "Options" et sélectionnez de visualiser tous les
Options	journaux d'événements ou de visualiser seulement les
	journaux d'avertissement et d'erreur.
Save As	Pour enregistrer les informations de sauvegarde, cliquez
(Enregistrer sous)	sur "Save As" (Enregistrer sous) afin d'enregistrer les
	journaux sous forme de fichier *.log.
	Pour exécuter la sauvegarde automatique, cliquez sur
	"Start Auto-Backup" (Démarrer sauvegarde
Start Auto-Backun/Ston	automatique). Si les fichiers n'ont jamais été
(Démarrer/arrêter la	sauvegardés auparavant, la sauvegarde démarrera
sauvegarde automatique)	automatiquement. Les journaux de sauvegarde et le
Survegurue untornatique)	statut seront affichés.
	Cliquez sur "Stop" pour désactiver la sauvegarde
	automatique.
Simple Mode	Revenir au mode simple
(Mode simple)	
Load Logs	Pour visualiser les journaux sauvegardés précédemment,
(Charger les journaux)	cliquez sur "Load Log" (Charger journal) et sélectionnez le
	fichier journal.
Close	Fermer NetBak Replicator.
(Fermer)	

#### 3.3.2 Schedule Backup (Sauvegarde programmée)

Le logiciel NetBak Replicator prend en charge la sauvegarde programmée pour sauvegarder des fichiers et dossiers spécifiés de votre ordinateur vers des dispositifs QNAP QBack, des disques locaux ou externes ou des dossiers réseau partagés à une fréquence quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.



Fonction	Description
Source	Sélectionnez les fichiers et dossiers pour la sauvegarde programmée.
	Sélectionnez le disque de destination vers lequel
Destination	sauvegarder les données. La destination peut être un
	dispositif QNAP QBack, un disque dur local ou externe ou
	un dossier réseau partagé.
	Indiquez la date et l'heure de démarrage de la sauvegarde
	programmée. Cliquez sur "Frequency Settings"
	(Réglages de la fréquence) pour définir les réglages de la programmation
	Sélectionnez "Repeat on selected day" (Répéter le jour
	sélectionné) et indiguez la programmation de sauvegarde.
Start time and Frequency	Si l'option est désactivée, la sauvegarde programmée sera
Setting	exécutée une seule fois.
(Réglage de l'heure de début	Repeat on selected day
et de la fréquence)	Hourly     Monday
	Daily     Tuesday     Weekly     Weekly
	Monthly Thursday
	E Friday
	OK Cancel
Backup Schedule	Les sauvegardes programmées sont affichées dans cette
(Programmation des	liste. Vous pouvez créer un maximum de 16 sauvegardes
sauvegardes)	programmées.
Add	Après avoir choisi la source, la destination et la durée,
(Ajouter)	cliquez sur "ADD" (AJOUTER) et l'action sera ajoutée à la
	liste de travaux
Remove	Choisissez le travail dans la liste de travaux et cliquez sur
(Supprimer)	"Remove" (Supprimer) pour supprimer le travail
	Selectionne.
	Pour modifier une sauvegarde programmee, selectionnez
Save	Settings" (Réglages de la fréquence) Après avoir
(Enregistrer)	modifié les réglages, cliquez sur "Save" (Enregistrer).
	Cliques sur "OK" pour confirmer les modifications ou sur

	"No" (Non) pour annuler.
Logs (Journaux)	Visualiser les journaux de sauvegarde.
Start Schedule/Stop (Démarrer/arrêter une sauvegarde programmée)	Choisissez une sauvegarde programmée puis cliquez sur "Start Schedule" (Démarrer sauvegarde programmée) pour activer la programmation. Pour arrêter une sauvegarde programmée, cliquez sur
Simple Mode	"Stop".
(Mode simple)	Revenir au mode simple
Load Logs (Charger les journaux)	Pour visualiser les journaux sauvegardés précédemment, cliquez sur "Load Logs" (Charger journaux) et sélectionnez le fichier journal.
Close (Fermer)	Fermer NetBak Replicator.

#### 3.3.3 Instant Backup (Sauvegarde instantanée)

Pour utiliser la sauvegarde en mode avancé, cliquez sur l'onglet "Instant Backup" (Sauvegarde instantanée). Cette fonctionnalité est identique à la Sauvegarde instantanée en mode simple. Veuillez consulter la <u>Section 3.1</u> pour les détails.

#### 3.3.4 Instant Restore (Restauration instantanée)

Pour utiliser la restauration en mode avancé, cliquez sur l'onglet "Instant Restore" (Restauration instantanée). Cette fonctionnalité est identique à la Restauration instantanée en mode simple. Veuillez consulter la <u>Section 3.2</u> pour les détails.

#### 3.4 Options

Pour utiliser les options avancées telles que les réglages de filtre, les réglages d'actions à touche unique, la gestion de disque sécurisé et l'initialisation de disque, cliquez sur "Options" en mode simple ou allez dans "Options" en mode avancé.

Auto-Backup	Schedule Backup	🦆 Instant Backup   🈼 Instant R	Elter Setting	
Type Dinformation	Date 2011-12-21 18:49 2011-12-21 18:49	Logs Shut down NetBak Replca Start NetBak Replcator su	Configure the file types to be skippe during backup or restore. Advanced Settings Configure advanced settings. Initialize Disk Drive Initialize Disk Drive.	d
Class Lange	Ontion	Save As	Manage Secure Disk Change the password of the secure disk, enable or disable the secure dis One Touch Action Setting Configure the one touch button of enclosure.	k. the

Fonction	Description	
Activity History	Cette section enregistre tous les journaux d'événements du logiciel	
(Historique	NetBak Replicator. Vous pouvez visualiser, enregistrer et effacer les	
d'activité)	activité) journaux dans cette section.	
	Filter Settings (Réglages de filtre)	
	Vous pouvez spécifier les types de fichiers à exclure de la sauvegarde et	
	de la restauration. Cliquez sur l'icône pour configurer les réglages.	
	Pour filtrer un type particulier de fichier de la sauvegarde et de la	
	restauration, entrez le type de fichier et cliquez sur 主 Par exemple,	
	pour filtrer tous les fichiers texte quel que soit leur nom, entrez *.txt.	
	Pour filtrer tous les types de fichiers temporaires, entrez $\sim^*$ .*.	
	Pour supprimer un type de fichier filtré existant, sélectionnez le type de	
	fichier dans la colonne Existing Filters (Filtres existants) puis cliquez	
	sur 🖃 Enfin, cliquez sur "OK".	
	Paramètres avancés	
- Cart	L'option Paramètres avancés comprend les Paramètres de démarrage,	
	les Paramètres de sauvegarde pour les Fichiers ouverts et les	
	Notifications par e-mail.	
	Paramètres de démarrage	
Ċ	Cette option vous permet d'activer et de désactiver le lancement de	
	NetBak Replicator au démarrage du système	
	Backup Settings for Opened Files (Réglages de sauvegarde	
	pour les fichiers ouverts)	
	Le logiciel NetBak Replicator vous permet de sauvegarder des fichiers	
	ouverts et des applications compatibles Microsoft VSS. Cette option	
	est activée par défaut et n'est prise en charge que par la Sauvegarde	
	programmée et la Sauvegarde instantanée.	
<b>~</b>	Activer VSS : Cette option vous permet de sauvegarder des fichiers	
	ouverts.	
	Activer l'écriture VSS (Support de la cohérence d'application) : Cette	
	option vous permet de sauvegarder des applications compatibles VSS	
	(telles que MS SQL) afin d'assurer la cohérence des données	
	d'application.	
	Sélectionnez "Do not prompt for VSS files inclusion/exclusion during	
	scheduled backup" (Ne pas proposer d'inclusion/exclusion de fichiers	

	VSS durant les sauvegardes programmées) pour sauvegarder tous les
	fichiers VSS sans demander de confirmation à l'utilisateur.
0	Notification par e-mail
	L'utilisateur peut activer et désactiver la notification par e-mail lorsque
	la tâche Sauvegarde programmée ou Sauvegarde instantanée est
	terminée. l'IP du serveur SMTP ou l'adresse du nom du domaine et le
	port de service SMTP doivent y être spécifiés. L'utilisateur peut
	également choisir d'activer l'Authentification SMTP ou le Cryptage
	SSL/TLS. Il peut configurer jusqu'à 2 adresses e-mail pour la réception
	des notifications.
	One Touch Action Settings (Réglages d'actions à touche
	unique)
	Sélectionnez l'action à effectuer lors de l'appui d'un bouton à touche
	unique sur l'appareil QNAP NetBak Replicator. Le logiciel NetBak
	Replicator exécutera une sauvegarde instantanée immédiatement en
	fonction de vos précédents réglages lorsque vous appuyez sur le
	bouton. Pour désactiver le bouton à touche unique, sélectionnez "Do
	nothing" (Ne rien faire).
	Manage Secure Disk (Gestion de disque sécurisé)
	Dans cette section, vous pouvez modifier le mot de passe du disque
	sécurisé et ouvrir ou fermer le disque sécurisé.
	Changer le mot de passe: Sélectionnez le volume sécurisé du
	périphérique externe et entrez l'ancien et le nouveau mot de passe.
	Sélectionnez une question de sécurité à partir du menu déroulant ou
	entrez votre propre indice de mot de passe.
	*Si vous avez sélectionné de se souvenir du mot de passe du disque
	sécurisé et souhaitez annuler cette option, vous pouvez modifier le mot
	de passe et décocher l'option "Remember the password of Secure Disk"
	(Se souvenir du mot de passe du disque sécurisé). Puis redémarrez
	NetBak Replicator.
	Ouvrir un disque sécurisé :
	Sélectionnez le volume disque sécurisé et entrez le mot de passe.
	Cliquez sur "OK".
	Si vous avez oublié le mot de passe, cliquez sur "Password Prompt"
	(Rappel du mot de passe) pour visualiser la question secrète et sa
	réponse. Cela vous aidera à vous rappeler du mot de passe.

	Fermer un disque sécurisé : sélectionnez le volume sécurisé et cliquez
	sur "OK".
	Initialiser un périphérique externe
	Pour initialiser un périphérique externe avec NetBak Replicator, suivez
	les étapes ci-dessous.
	Remarque: NetBak Replicator ne peut formater le périphérique
	externe qu'avec le système de fichiers NTFS. Toutes les données du
	disque seront effacées après l'initialisation.
	1. Assurez-vous que le dispositif est correctement connecté à votre
	PC. Cliquez sur l'icône
	2. Sélectionnez le lecteur correspondant au périphérique externe.
	Cliquez sur "Next" (Suivant).
	3. Vous pouvez créer un disque public et un disque sécurisé sur le
	dispositif NetBak Replicator. Entrez la taille du disque public ou
	utilisez la barre de défilement pour régler la taille des disques
60	public et sécurisé. Cliquez sur "Next" (Suivant).
	4. Entrez un mot de passe pour assurer la sécurisation du disque.
	Le mot de passe doit contenir entre 8 et 64 caractères
	alphanumériques. Sélectionnez la question de sécurité dans le
	menu déroulant ou entrez votre propre rappel pour le mot de
	passe. Cliquez sur "Next" (Suivant).
	5. Vérifiez les réglages du disque puis cliquez sur "Next" (Suivant)
	pour démarrer l'initialisation. Sélectionnez "Remember the
	password of Secure Disk" (Se souvenir du mot de passe du disque
	sécurisé) pour ouvrir le disque sécurisé et démarrer la sauvegarde
	automatique ou la sauvegarde programmée (si elle est
	configurée) automatiquement lorsque vous branchez le dispositif
	au PC la fois suivante.
	6. Cliquez sur "OK".
	7. Attendez patiemment jusqu'à ce que l'initialisation soit terminée.
	Cliquez sur "Finish" (Terminer). Les disques public et sécurisé
	seront montés sur votre ordinateur automatiquement.
	8.

#### 3.5 Tray Icon Management (Gestion de l'icône en zone de notification)

Lorsque le logiciel NetBak Replicator est exécuté, une icône 🔊 sera affichée dans la zone

de notification. Faites un clic droit sur l'icône et là vous pouvez sélectionner Open NetBak Replicator (Ouvrir NetBak Replicator), Instant Backup (Sauvegarde instantanée), Instant Restore (Restauration instantanée), Advanced Mode (Mode avancé), Manage Secure Disk (Gestion de disque sécurisé) ou Exit (Quitter).



#### 3.6 Exit NetBak Replicator (Quitter NetBak Replicator)

Pour quitter NetBak Replicator, faites un clic droit sur l'icône dans la zone de notification et sélectionnez Exit (Quitter).

## 4. Support Technique

Pour toutes demandes de support technique, veuillez vous référer au manuel utilisateur. QNAP fournit également un Support en Ligne spécialisé et un service clientèle via la messagerie instantanée.

Support en ligne : <u>http://www.qnap.com/</u> MSN : q.support@hotmail.com Skype : qnapskype Forum : <u>http://forum.qnap.com/</u>

#### Assistance technique aux États Unis et au Canada :

Email : <u>q\_supportus@qnap.com</u>

TEL: 909-595-2819

Adresse : 166 University Parkway, Pomona CA 9176

Horaires d'ouverture : 08h00-17h00 (GMT- 08h00 heure du Pacifique, du lundi au vendredi)